

hr

Środek czyszczący do instalacji grzewczych

Standardowe dozowanie: 1 kg na 250-300 litrów wody

HR (Heizungsreiniger) jest płynnym środkiem przeznaczonym do delikatnego czyszczenia instalacji grzewczych. Produkt należy wymieszać z wodą znajdującą się w systemie i pozostawić na około 2-4 tygodnie. Po tym czasie system musi zostać przepłukany i ponownie napełniony wodą. Preparat czyszczący HR powoli rozpuszcza i delikatnie usuwa destrukcyjne dla instalacji osady. Po zastosowaniu preparatu osady odrywają się od wewnętrznych powierzchni systemu i unoszą się, a podczas płukania zostają ostatecznie usunięte z układu.

Zaletą produktu, która daje mu przewagę nad konkurencyjnymi środkami czyszczącymi jest jego delikatne, ale skuteczne działanie. System grzewczy zostaje dokładnie oczyszczony bez narażenia jego metalowych elementów na kontakt z silnymi kwasami

Charakterystyka

Kombinacja kwasów organicznych.

Dozowanie

HR należy wymieszać z wodą znajdującą się w systemie w proporcji 1 kg środka na każde 250-300 litrów wody grzewczej.

Pakowanie

HR jest dostarczany w butelkach 1 kg oraz w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.

