

# transofit

## D8 APD (A/B/C)

GOTOWA MIESZANKA  
dla kotłów parowych o ciśnieniu  
roboczym do 68 barów

### Ochrona przed kamieniem kotłowym i korozją

**Transofit D8 APD** to płynny nietłoty środek chemiczny do kondycjonowania wody w systemach kotłów parowych o ciśnieniu do około 68 barów. Produkt zapobiega korozji poprzez usunięcie cząsteczek tlenu i dwutlenku węgla z wody zasilającej, kotłowej, pary i kondensatu. Transofit D8 APD podnosi wartość pH, a także buduje homogeniczny film ochronny w całym systemie parowym. Zawarte w produkcie polimery przeciwdziałają wytrącaniu się twardości oraz tworzą związki kompleksowe z metalami, skutecznie zwalczając wytrącanie się osadów w kotle.

#### Warunki wstępne

Woda zasilająca kocioł powinna spełniać warunki zalecane przez producenta. Utrzymywanie na stałym poziomie odpowiednich parametrów jakości wody zasilającej redukuje ilość dozowanego środka.

#### Dozowanie

W zależności od jakości wody zalecane jest korzystanie z odpowiedniej wersji produktu: typ A, typ B lub typ C. Przy wysokiej zasadowości kondensatu zalecany jest typ C, dla niskiej natomiast dedykowany jest się typ A.

Wielkość dozowania zależy od ilości kondensatu. Im niższy poziom odzyskiwania koncentratu, tym wyższa wymagana ilość produktu. Parametry wyjściowe, jakie proponujemy przyjąć to: 25-50 ml/m<sup>3</sup>. Dla sprawdzenia czy utrzymywane jest odpowiedni poziom dozowanego środka, należy sprawdzić parametry wody zasilającej, wody w kotle oraz kondensat.

Transofit D8 APD dozuje się bezpośrednio do pojemnika wody uzupełniającej, poniżej linii wodnej. Dozowany może być także poprzez pompę dozującą, bezpośrednio do zasobnika zasilającego poniżej linii wodnej. Pompa dozująca może być zsynchronizowana z wodomierzem albo pompą wody zasilającej. To, który rodzaj kontroli będzie lepszy, jest uzależnione od oczekiwanego poziomu eksploatacji (wielkości kondensatu). Nasz technik z chęcią udzieli Państwu dodatkowych porad.

#### Charakterystyka

Wygląd	jasno brązowa ciecz
Zapach	aminowy
Punkt zamarzania	-2 °C
Mieszalność	miesza się z wodą bez ograniczeń
Wartość pH	> 10

#### Pakowanie

Transofit D8 APD jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.



 **TRANSHELSA**  
kondycjonowanie wody